

AL02-12-100: Autoclave vertical semi automático

Ideal para la esterilización de:

- Líquidos, como medios de cultivo y soluciones tampón
- Instrumental, como pipetas, tubos y filtros
- Artículos de vidrio y plástico
- Esterilización de residuos



Características:

- **Tapa en plástico resistente al calor:** Previene el contacto con partes calientes protegiendo de posibles quemaduras
- **Cierre de puerta dependiente de la Presión:** previene apertura de puerta cuando el equipo está presurizado
- **Interruptor de seguridad de bloqueo de puerta :** Previene el inicio accidental del programa si la puerta no se ha cerrado correctamente
- **Dispositivo de seguridad de sobretemperatura :** apaga los elementos calefactores si se alcanza una temperatura demasiado alta
- **Válvula de sobrepresión** Deja ir presión en el caso de riesgo de sobrepresión.

Especificaciones Técnicas:

Volumen de la cámara (l):	62
Medidas de la cámara (Ø x Profundidad en mm):	380 x 490
Voltaje(nominal +/-10%) 50/60Hz (V):	380 - 400
Capacidad calorífica (Kw):	6
Temperatura Ambiente (°C):	5 a 40° C
Control:	Semi Automático
Dimensiones* Ancho x Alto x Fondo (mm):	650 x 770 x 500
Peso (envíos) :	100Kg.

*Dimensiones incluye los pies. Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.

Capacidad de carga:

Erlenmeyer	Nº. botellas	Schott-Duran	Nº. botellas
250 mL	3 x 12	250 mL	3 x 18
500 mL	2 x 7	500 mL	2 x 11
1000 mL	2 x 4	1000 mL	2 x 8
2000 mL	3	2000 mL	4
3000 mL	2	5000 mL	2
5000 mL	1	10000 mL	1